





# 2024 CATÁLOGO


---


*COLORTEXX*


[www.lojacolortexx.com](http://www.lojacolortexx.com)

 Instagram: @tintascolortexx

 Facebook: /tintascolortexx

 21 2186-3055

 21 98783-2596

 Rua Coaracy, S/N - Quadra G lote 161, Queimados - Rio de Janeiro



*Tintas*



# Tinta Acrílica Econômica

**VELLUTO**

Toque Aveludado  
interior



 3,6L

 18L

**TINTA ACRÍLICA ECONÔMICA VELLUTO** é uma tinta fosco aveludada antirrespingo, com um excelente rendimento, ótima cobertura, alto desempenho e sem cheiro, proporcionando um conjunto de bem estar e suavidade em todo o ambiente. Recomendado para área interna e com a principal característica o toque aveludado.

## Rendimento sem diluição:

**Galão 3,6L** - Até 40 m<sup>2</sup> por demão.

**Lata 18L** - Até 200m<sup>2</sup> por demão.

*\*Dependendo absorção da superfície a ser pintada, quanto mais lisa melhor o rendimento máximo\**

## Rendimento com diluição:

**Galão 3,6L** - Até 70 m<sup>2</sup> por demão.

**Lata 18L** - Até 250m<sup>2</sup> por demão.

*\*Dependendo absorção da superfície a ser pintada, quanto mais lisa melhor o rendimento máximo\**

## Diluição:

10 a 20% em volume com água limpa.

## Aplicação:

Ao abrir a embalagem mexer a tinta até completa homogeneização. Aplicar com rolo de lã de pelo baixo, pistola, pincel ou trincha.

## Secagem:

**Ao toque:** Até 1 hora

**Entre demãos:** 2 a 4 horas

**Final:** 12 horas

**Demãos:** 2 a 3

## Cores Disponíveis





# Tinta Acrílica Standard

**RENDE MUITO +**

interior e exterior



**TINTA ACRÍLICA STANDARD RENDE MUITO + COLORTEXX** é uma tinta de acabamento para pinturas de paredes em ambientes interiores e exteriores, a tinta tem boa aplicabilidade, bom nivelamento e excelente cobertura, o produto tem como característica cobertura úmida e maior rendimento, produto homogêneo e antirrespingo, resiste ao intemperismo (efeitos climáticos, sol, chuva, vento).

É uma tinta muito utilizada para pintores profissionais pelo ótimo custo benefício.

**Exterior e interior**

## Rendimento:

**Galão 3,6L** - Até 54 m<sup>2</sup> por demão

**Lata 18L** - Até 300m<sup>2</sup> por demão

*\*Dependendo absorção da superfície a ser pintada, quanto mais lisa melhor o rendimento máximo\**

## Aplicação:

Aplicar com rolo de lã de pelo baixo, pistola, pincel ou trincha.

## Diluição:

Até 15% de água.

## Secagem:

**Ao toque:** 30 min

**Entre demãos:** 2 a 4 horas

**Final:** 12 horas

**Demãos:** 2 a 3

## Cores Disponíveis





# Tinta Acrílica Premium

PISOS, MUROS E FACHADAS

interior e exterior



A **TINTA ACRÍLICA PREMIUM PISOS, MUROS E FACHADAS COLORTEXX** foi especialmente desenvolvida para ser aplicada em áreas onde há grande circulação, pois é resistente ao tráfego. Locais como estacionamentos, garagens, pisos comerciais, quadras poliesportivas, varandas, calçadas, escadarias, áreas de lazer, muros, fachadas e outras áreas cimentadas, estando protegidas das ações do sol e da chuva, também desgastes causados por atritos. Além disso, possui acabamento fosco, bom rendimento e ótima cobertura. Indicado para superfícies externas e internas.

## Rendimento:

**Galão 3,6L:** Até 28 m<sup>2</sup> Acabado

**Lata 18L:** Até 100m<sup>2</sup> Acabado

\*Dependendo absorção da superfície a ser pintada.

## Aplicação:

Aplicar com rolo de lã de pelo baixo, pistola, pincel ou trincha.

A superfície deve estar totalmente limpa de qualquer impureza.

## Diluição:

Produto pronto uso.

## Secagem:

**Ao toque:** 2 horas

**Entre Demãos:** 4 horas

Tráfego de Pessoas: 48 horas para secagem completa

Tráfego de Veículos: 72 horas para secagem completa

**Demãos:** 2 a 3

## Cores Disponíveis





# Tinta Acrílica Econômica

INTERIOR



**Tinta Acrílica Econômica interior Colortexx** é uma tinta de acabamento para pinturas de paredes interiores, a tinta tem boa aplicabilidade, bom nivelamento e boa cobertura, o produto tem como característica cobertura seca (cobertura após secagem), produto homogêneo e antirrespingo.

## Rendimento:

**Galão 3,6L**- Até 36 m<sup>2</sup> por demão.

**Barrica 15L**- Até 150m<sup>2</sup> por demão.

**Balde 16L**- Até 160m<sup>2</sup> por demão.

*\*Dependendo absorção da superfície a ser pintada, quanto mais lisa melhor o rendimento máximo\**

## Diluição:

Pronto para uso.

## Aplicação:

Aplicar com rolo de lã de pelo baixo, pistola, pincel ou trincha.

## Secagem:

**Ao toque:** 30 min

**Entre Demãos:** 4 horas


**Final:** 12 horas

**Demãos:** 3

## Cores Disponíveis



**LANÇAMENTO DE NOVAS CORES**





# Tinta Acrílica

EXTERIOR



**Tinta Acrílica Exterior Colortexx** é uma tinta de acabamento para pinturas de paredes exteriores, a tinta tem boa aplicabilidade, bom nivelamento e boa cobertura, o produto tem como característica cobertura seca (cobertura após secagem), produto homogêneo e antirrespingo, resiste ao intemperismo (efeitos climáticos, sol, chuva, vento).

## Rendimento:

**Galão 3,6L** - Até 36 m<sup>2</sup> por demão.

**Balde 16L** - Até 160m<sup>2</sup> por demão.

*\*Dependendo absorção da superfície a ser pintada, quanto mais lisa melhor o rendimento máximo\**

## Aplicação:

Aplicar com rolo de lã de pelo baixo, pistola, pincel ou trincha.

## Diluição:

Pronto para uso.

## Secagem:

**Ao toque:** 30 min

**Entre Demãos:** 4 horas

**Final:** 12 horas dependendo do clima

**Demãos:** 2 à 3

## Cores Disponíveis






*Tinta Esmalte*  
*Base água*





# Tinta Esmalte Standard Base Água Colortexx

ALTO BRILHO



A Tinta **Esmalte Standard Base Água Alto Brilho Colortexx** é uma verdadeira revolução na indústria de esmaltes com uma fórmula inovadora, oferecendo uma série de benefícios para os consumidores.

Primeiramente, sua base aquosa torna-o uma opção muito mais segura em comparação com os esmaltes tradicionais à base de solventes, pois reduz significativamente a emissão de substâncias nocivas, proporcionando uma aplicação mais saudável para os profissionais que trabalham com o produto.

Além disso, o acabamento brilhante confere um aspecto impecável garantindo uma aparência brilhosa e profissional. Sua fórmula de secagem rápida também é uma vantagem notável, permitindo que os usuários obtenham resultados significativos em questão de minutos, sem comprometer a durabilidade do esmalte.

## Rendimento:

**Galão 900mL:** até 19m<sup>2</sup> por demão.

**Galão 3,6L:** até 76m<sup>2</sup> por demão.

## Aplicação:

Antes da aplicação mexer bem o produto com uma espátula ou similar de plástico, metal ou madeira. Pode ser aplicado com pistola, rolo de espuma ou pincel de cerdas macias.

## Diluição:

Até 10% de água para aplicação com rolo ou pincel.

Até 15% de água em aplicação com pistola.

## Secagem:

**Ao toque:** 30min

**Entre Demãos:** 2 horas

**Final:** 6 horas

**Demãos:** 2 à 3


## Cores Disponíveis





# Tinta Esmalte Standard Base Água Colortexx

ACETINADO

 **base água**  
SEM CHEIRO  
seca Rápido



 900mL

 3,6L

A **Tinta Esmalte Standard Base Água Acetinado Colortexx** foi desenvolvida para oferecer facilidade na aplicação com alto rendimento e excelente resistência em ambientes externos e internos, alta durabilidade, bom alastramento e uma boa aderência proporcionando uma ótima secagem. Promove máxima proteção às superfícies com um acabamento impecável, ótima cobertura e não descasca. Produto à base de água, portanto dispensa o uso de aguarrás para diluição, tornando o procedimento de pintura mais simples e econômico. O produto não contém cheiro forte, permitindo a permanência no ambiente do início ao fim da pintura com conforto e bem estar, acabamento meio brilho (acetinado).

## Rendimento:

**Galão 900mL:** 19m<sup>2</sup> por demão

**Galão 3,6L:** até 76m<sup>2</sup> por demão.

## Diluição:

Até 10% de água para aplicação com rolo ou pincel.

Até, 15% de água em aplicação com pistola.

## Aplicação:

Antes da aplicação mexer bem o produto com uma espátula ou similar de plástico, metal ou madeira. Pode ser aplicado com pistola, rolo de espuma ou pincel de cerdas macias.

## Secagem:

**Ao toque:** 30min

**Entre Demãos:** 2 horas

**Final:** 6 horas

**Demãos:** 2 à 3


## Cores Disponíveis





# Tinta Esmalte Standard Base Água Colortexx

FOSCO

 **base água**  
SEM CHEIRO  
seca Rápido



 900mL

 3,6L

A Tinta Esmalte Standard Base Água Fosco Colortexx é foi desenvolvida para oferecer facilidade na aplicação com alto rendimento e excelente resistência em ambientes externos e internos, alta durabilidade, bom alastramento e uma boa aderência proporcionando uma ótima secagem. Promove máxima proteção às superfícies com um acabamento impecável, ótima cobertura e não descasca. Produto à base de água, portanto dispensa o uso de aguarrás para diluição, tornando o procedimento de pintura mais simples e econômico. O produto não contém cheiro forte, permitindo a permanência no ambiente do início ao fim da pintura com conforto e bem estar, acabamento fosco, podendo servir de fundo.

## Rendimento:

**Galão 900mL:** Até 19m<sup>2</sup> por demão

**Galão 3,6L:** Até 76m<sup>2</sup> por demão

## Diluição:

Até 10% de água para aplicação com rolo ou pincel.

Até, 15% de água em aplicação com pistola.

## Aplicação:

Antes da aplicação mexer bem o produto com uma espátula ou similar de plástico, metal ou madeira. Pode ser aplicado com pistola, rolo de espuma ou pincel de cerdas macias.

## Secagem:

**Ao toque:** 30min

**Entre Demãos:** 2 horas

**Final:** 6 horas

**Demãos:** 2 à 3

## Cores Disponíveis



A hand in a black sleeve is using a paint roller to apply paint to a wall. The entire image is overlaid with a semi-transparent teal color. The word "Texturas" is written in a white, elegant cursive font across the bottom half of the image.

*Texturas*



# Textura Acrílica Rústica Riscada

**GRAFITEXX**



MODELO



 21Kg

**Textura Acrílica Rústica Riscada Grafitexx**, além de decorativo e fácil de aplicar, é um revestimento de alta resistência e qualidade superior, com hidro repelência, auxilia na proteção contra batidas de água, gerando um acabamento sofisticado com ranhuras na superfície.

## Rendimento:

**Barrica 21Kg** - De 5m<sup>2</sup> a 9m<sup>2</sup>

## Diluição:

Pronto para uso.

## Aplicação:

Deve ser aplicado em espaços de um metro na horizontal de baixo para cima com desempenadeira de aço em camadas que cubram os cristais, em seguida, passar a desempenadeira de acrílico em movimentos para cima vertical ou para o lado horizontal, proporcionando o acabamento.

## Cores Disponíveis



## Secagem:

**Ao toque:** 2 horas

**Final:** 12 a 24 horas

**Demão:** 1



MODELO



 21Kg

**Textura Grossa Colortexx**, além de decorativo e fácil de aplicar, é um revestimento de alta resistência, hidro repelente ideal para texturar paredes internas e externas, gerando um acabamento rústico com aparência de chapisco rugoso.

#### Rendimento:

**Barrica 21Kg** - De 5m<sup>2</sup> a 9m<sup>2</sup>

#### Aplicação:

Para a textura grossa, é indicado usar rolo rígido para texturar ou rolo cabelo de anjo, devidos as partículas dos grãos serem mais grossas em uma pequena quantidade.

#### Diluição:

Pronto para uso.

#### Cores Disponíveis



#### Secagem:

**Ao toque:** 2 horas  
**Final:** 12 a 24 horas  
**Demão:** 1



# Textura Acrílica

LISA



MODELOS



 21Kg

**Textura Acrílica Lisa Colortexx**, é ideal para ambientes externos e internos, fácil de aplicar, é um revestimento de alta resistência, seu acabamento liso e homogêneo, gerando vários resultados como, desenhos nas superfícies e alto relevos. É recomendado para paredes com pé direito alto, devido a facilidade de aplicação utilizando extensores para vencer grandes alturas, alto grau de hidropelência.

## Rendimento:

**Barrica 21Kg** - De 5m<sup>2</sup> a 9m<sup>2</sup>

## Aplicação:

Para as texturas lisas, recomendamos rolo de espuma com pequenos orifícios, rolo cabelo de anjo, rolo de borracha, rolo design, brocha e escova.

## Diluição:

Pronto para uso.

## Cores Disponíveis



## Secagem:

**Ao toque:** 2 horas

**Final:** 12 a 24 horas

**Demão:** 1



*Revestimientos  
Decorativos*





# Efeito Cimento Queimado

RÚSTICO



 3Kg

**CIMENTO QUEIMADO COLORTEXX** foi criado proporcionar um efeito luxuoso e personalizado na parede. Reproduz a aparência do cimento usado em alguns acabamentos internos de alvenaria, concreto e gesso. Sua fórmula original tem um ótimo rendimento, não tem cheiro e ainda é anti-mofo.

## Rendimento:

**Galão 3Kg:** Até 15m<sup>2</sup>

*\*Pode variar de acordo com o tipo e a condição da superfície a ser aplicada, profissional a executar o trabalho, bem como a cor do produto.\**

## Aplicação:

Desempenadeira de aço inoxidável de cantos arredondados, ou espátula de silicone

## Diluição:

Produto pronto uso.

## Secagem:

**Ao toque:** 1 hora

**Entre demãos:** 2 horas

**Final:** 24 horas

**Demãos:** 2

## Cores Disponíveis





# Efeito Cimento Queimado

PEROLIZADO



 3Kg

**Cimento Queimado Perolizado Colortexx** foi criado proporcionar um efeito luxuoso com muito brilho através de micropérolas diamantadas personalizando a parede. Reproduz a aparência do cimento usado em alguns acabamentos internos de alvenaria com muito brilho, concreto e gesso. Sua fórmula original tem um ótimo rendimento, não tem cheiro e ainda é anti-mofo, proporcionando uma parede luxuosa e de alto acabamento.

## Rendimento:

**Galão 3Kg:** Até 15m<sup>2</sup>

*\*Pode variar de acordo com o tipo e a condição da superfície a ser aplicada, profissional a executar o trabalho, bem como a cor do produto.\**

## Aplicação:

Desempenadeira de aço inoxidável de cantos arredondados, ou espátula de silicone

## Diluição:

Produto pronto uso.

## Secagem:


**Ao toque:** 1 hora

**Entre demãos:** 2 horas


**Final:** 24 horas

**Demãos:** 2

## Cores Disponíveis




DIAMANTE NEGRO



MAR DO CARIBE



AZUL DEL REI



SARI INDIANO



AREA MEDITERRÂNEA



*Complementos*



# Seladora Acrílico

INTERIOR



**Selador Acrílico Interior Colortexx** é indicado para selar e uniformizar a absorção de superfícies novas internas de reboco, bloco de concreto, concreto, fibrocimento e massa fina. Utilizado como primeira demão em superfícies não seladas proporciona uniformidade na absorção e devido ao seu alto poder de enchimento, diminui a porosidade do substrato proporcionando maior rendimento dos produtos de acabamento.

## Rendimento:

**Galão 900mL** - Até 7m<sup>2</sup> por demão.

**Galão 3,6L** - Até 30m<sup>2</sup> por demão.

**Barrica 15L** - Até 120m<sup>2</sup> por demão.

**Balde 16L** - Até 130m<sup>2</sup> por demão.

## Diluição:

Pronto para uso.

## Aplicação:

Pode ser usado rolo de lã, pincel ou trincha.

## Secagem:

**Ao toque:** 1 hora

**Final:** 4 a 6 horas

**Demãos:** 1

## Cores Disponíveis

BRANCO



# Seladora Acrílico

EXTERIOR



**Selador Acrílico Exterior Colortexx** é indicado para selar e uniformizar a absorção de superfícies novas externas de reboco, bloco de concreto, concreto, fibrocimento e massa fina. Utilizado como primeira demão em superfícies não seladas, proporciona uniformidade na absorção e devido ao seu alto poder de enchimento, diminui a porosidade do substrato proporcionando maior rendimento dos produtos de acabamento, produto com maior resistência a ações da natureza, sol, chuva e ventos.

## Rendimento:

**Galão 900mL** - Até 7m<sup>2</sup> por demão.

**Galão 3,6L** - Até 30m<sup>2</sup> por demão.

**Barrica 15L** - Até 120m<sup>2</sup> por demão.

**Balde 16L** - Até 130m<sup>2</sup> por demão.

## Diluição:

Pronto para uso.

## Aplicação:

Pode ser usado rolo de lã, pincel ou trincha.

## Secagem:

**Ao toque:** 1 hora

**Final:** 4 a 6 horas

**Demãos:** 1

## Cores Disponíveis





# Fundo Preparador de Parede

ACRÍLICO



O **Fundo Preparador de Paredes Colortexx** é um complemento especialmente desenvolvido para preparar paredes novas e velhas, internas e externas, que receberão pintura ou para solucionar problemas da superfície que podem estar descascando, saponificada ou com pintura com cal, paredes com reboco velho desagregando, assim permitindo a aglutinação e aderência entre as partículas.

## Rendimento:

**Galão 900mL**- Até 15m<sup>2</sup>

**Galão 3,6L**- Até 55 m<sup>2</sup>

**Balde 16L**- Até 180m<sup>2</sup>

*\*Dependendo absorção da superfície a ser pintada, quanto mais lisa melhor o rendimento máximo\**

## Diluição:

50% em volume com água limpa.

## Aplicação:

Aplicar com rolo de lã de pelo baixo, pistola, pincel ou trincha.

## Secagem:

**Ao toque:** 30 min

**Entre demãos:** 2 a 4 horas

**Final:** 5 horas

**Demãos:** 1

## Cores Disponíveis

BRANCO



# Liquibrilho

BRILHO TEXX



O **Liquibrilho BrilhoTexx Colortexx**, é um produto indicado para acabamento, aplicado sobre película da tinta seca, proporcionando efeito meio brilho, realçando a cor em paredes internas e externas, e intensificando o brilho com mais demãos.

## Rendimento:

**Galão 900mL** - Até 9m<sup>2</sup> por demão.

**Galão 3,6L** - Até 36m<sup>2</sup> por demão.

**Balde 16L** - Até 150m<sup>2</sup> por demão.

## Diluição:

Pronto para uso.

## Aplicação:

Rolo de lã baixo, rolo de espuma, pincel macio ou trincha.

## Secagem:

**Ao toque:** 2 a 5 horas

**Final:** 12 horas

**Demãos:** 2

## Cores Disponíveis



INCOLOR



**MASSA CORRIDA PVA INTERIOR COLORTEXX** é um produto de primeira linha, indicado para nivelar e corrigir imperfeições rasas de superfícies internas de reboco, gesso, massa fina, fibrocimento, concreto, blocos de concreto e paredes pintadas, proporcionando um acabamento liso e sofisticado. É um produto de fácil aplicação, secagem rápida e excelente poder de enchimento.

### Rendimento:

**Galão 1,4Kg:** Até 2m<sup>2</sup> por demão.

**Galão 5,5Kg:** Até 8m<sup>2</sup> por demão.

**Barrica 16Kg:** Até 22m<sup>2</sup> por demão.

**Barrica 18kg:** Até 26m<sup>2</sup> por demão.

**Barrica 21kg:** Até 30m<sup>2</sup> por demão.

**Barrica 25kg:** Até 40m<sup>2</sup> por demão.

**Balde 25kg:** Até 40m<sup>2</sup> por demão.

*\*Valores de rendimento a depender da superfície e do profissional a executar a aplicação*

### Diluição:

Pronto para uso.

### Aplicação:

Desempenadeira ou espátula de aço. Aplicar em camadas finas até obter o nivelamento desejado.

### Secagem:

**Ao toque:** De 1 a 4 horas por demão dependendo da espessura aplicada

**Final:** 5 a 12 horas

### Cores Disponíveis

BRANCO





# Massa Corrida Acrílica

EXTERIOR E INTERIOR



**Massa Acrílica Exterior Colortexx** é indicada para nivelar e corrigir imperfeições rasas de superfícies externas de reboco, massa fina, fibrocimento, concreto, blocos de concreto e paredes pintadas, proporcionando um acabamento liso e sofisticado.

É um produto de fácil aplicação, secagem rápida, resistente ao intemperismo e excelente poder de enchimento.

## Rendimento:

**Galão 1,4Kg:** Até 2m<sup>2</sup> por demão.

**Galão 5,5Kg:** Até 8m<sup>2</sup> por demão.

**Barrica 16Kg:** Até 22m<sup>2</sup> por demão.

**Barrica 18kg:** Até 26m<sup>2</sup> por demão.

**Barrica 21kg:** Até 30m<sup>2</sup> por demão.

**Balde 21kg:** Até 30m<sup>2</sup> por demão.

**Barrica 25kg:** Até 40m<sup>2</sup> por demão.

**Balde 25kg:** Até 40m<sup>2</sup> por demão.

*\*Valores de rendimento a depender da superfície e do profissional a executar a aplicação*

## Diluição:

Pronto para uso.

## Aplicação:

Desempenadeira ou espátula de aço.

Aplicar em camadas finas até obter onivelamento desejado.

## Secagem:

**Ao toque:** De 1 a 4 horas por demão dependendo da espessura aplicada

**Final:** 5 a 12 horas

## Cores Disponíveis

BRANCO

*Tinta*

*Impermeabilizantes  
elásticos elastexx*



# Tinta Emborrachada Elastexx

**BORRACHA LÍQUIDA**



LINHA  
**ELASTEXX**

4,5Kg

20Kg

A Tinta Emborrachada Colortex é um Látex Acrílico Premium, sua formação rica em polímeros acrílicos e elastoméricos permitem uma maior durabilidade e capacidade de dissimular fissuras de até 0,3mm garantindo maior elasticidade. Possui também uma excelente cobertura e rendimento e forma um filme impermeável e lavável, com propriedade de redução térmica e acústica do ambiente

#### Rendimento:

**Galão: 4,5Kg:** Até 15m<sup>2</sup> Acabado

**Galão: 20Kg:** Até 76m<sup>2</sup> Acabado

#### Diluição:

Adicionar até 10% água potável.

#### Aplicação:

Ao abrir a embalagem mexer a tinta até completa homogeneização.

Adicionar até 10% de Água na primeira demão, nas demais demãos podendo aplicar sem diluição.

Aplicar com rolo de lã de pelo baixo, pistola, pincel ou trincha.

#### Secagem:

**Ao toque:** 1 hora

**Entre demãos:** 4 horas

**Final:** 12 horas

Recomenda-se a aplicação de 3 demãos. Aguardar um intervalo mínimo de 4 horas entre uma demão e outra.

**Demãos:** 3

#### Cores Disponíveis





# Manta Líquida Elastexx

MEMBRANA IMPERMEÁVEL



SECAGEM  
RÁPIDA



IMPERMEÁVEL



ELÁSTICA E  
FLEXÍVEL



RESISTENTE AO  
SOL E A CHUVA



LINHA  
ELASTEXX

15Kg

4Kg

A **Manta Líquida Elastexx** é um produto de alta resistência, formando um filme de película emborrachada, evitando a formação de limo e a penetração de umidade, acúmulo de sujeira, protegendo contra os desgastes físicos.

Indicação: Impermeabilizações de área expostas como: Lajes expostas sem trânsito, Abóbodas, Vigas-calha, Telhas de fibrocimento, Marquises e coberturas, Paredes sujeitas à batida de chuva, em reboco, concreto, massa acrílica.

## Rendimento:

**Galão 4Kg:** Até 4m<sup>2</sup> Acabado

**Balde 15Kg:** Até 15m<sup>2</sup> Acabado

*\*Caso utilize tela estruturante em telhados e lajes, o rendimento poderá sofrer redução.\**

## Diluição:

10% em volume com água limpa na primeira demão.

## Cores Disponíveis



BRANCO



PRETO



AZUL



CINZA

## Aplicação:

Ao abrir a embalagem mexer a tinta até completa homogeneização.

Adicionar até 10% de Água na primeira demão, nas demais demãos podendo aplicar sem diluição.

**Observação:** Caso utilize tela estruturante em telhados e lajes, o rendimento poderá sofrer redução.

Aplicar com rolo de lã de pelo baixo, pistola, pincel ou trincha.

## Secagem:

**Ao toque:** 1 hora

**Entre demãos:** 4 horas

**Final:** 12 a 24 horas

**Demãos:** 3 a 4

Tintas e complementos acrílicos  
**TINTEXX**  
FEITA PARA VOCÊ!



**Massa corrida • Massa Acrílica • Textura Riscada  
Textura Lisa • Textura Grossa • Seladora  
Fundo Preparador • Tinta Interior • Tinta Exterior**

**Cores Disponíveis**



\* Cores somente para as tintas